

Przełącznica FTTx

FTTx distribution frame

Przełącznica FTTx została specjalnie zaprojektowana jako skrzynka zakończeniowa dla sieci światłowodowych typu FTTx. Możliwość zastosowania w innych aplikacjach teleinformatycznych.

FTTx distribution frame was design for the FTTx application, however it can be used also in other branches of telecommunication.



Przełącznica FTTx:

- Możliwość zakończenia kabla światłowodowego 4 złączami SC lub 8 złączami LC
- Zgodność z dyrektywą ROHS
- Stopień ochrony IP 54
- Stopień ochrony mechanicznej IK 08
- Odporność na UV UL 508
- Palność UL 94 5V
- Kolor: RAL 7035
- Produkt bezhalogenowy
- Zatraskowe zamknięcie
- Łatwy i szybki montaż

Akcesoria:

- Prowadnik gięcia kabla światłowodowego
- Uchwyt na 4 adaptory SC lub LC dx
- Zasobnik na 6 spawów światłowodowych

Zastosowanie:

- Sieci teleinformatyczne - FTTx

FTTx distribution frame:

- There is possibility to terminale the fiber optic cable with 4 SC or 8 LC connectors
- Accordance with ROHS
- Protection grade IP 54
- Impact resistance IK 08
- UV resistance UL 508
- Flammability rating UL 94 5V
- Color: RAL 7035
- Halogen free
- Clasp lock
- Fast and easy installation

Adapters:

- Cable bending guide
- SC/LC adapter holder
- Holder for 6 splices

Application:

- Telecommunication – FTTx

Wymiary / Dimension

Przełącznica FTTx / FTTx distribution frame

130 x 190 x 45 mm

Prowadnica gięcia / Bending guide

34 x 12 x 28 mm

Zakres temperatur/Operating temperature

-40° ÷ 80°C

Material/Material

PC