

# Skrzynka abonencka wewnętrzzbudynkowa

## Termination Box For Internal Use



### Skrzynka abonencka wewnętrzzbudynkowa:

- ❑ Możliwość zainstalowania max. 12 pigtaili i adapterów typu SC
- ❑ Kable światłowodowe magazynowe są z zachowaniem min. promienia gięcia 30 mm.
- ❑ Ruchoma pokrywa zapewnia łatwy dostęp do środka
- ❑ Opcjonalnie skrzynka wyposażona jest w uszczelnienie zapewniające szczelność gazową oraz wodną IP45
- ❑ Palność UL94-V0
- ❑ Kolor: jasny szary RAL 7035

### Zastosowanie:

- ❑ Sieci teleinformatyczne - FTTx

Zgodność z normą IEC 60068-2-6:1995 (wibracje) oraz IEC 60068-2-27:1987 (wstrząsy).

### Termination Box For Internal Use:

- ❑ Up to 12 SC type pigtails and adapters can be accommodated.
- ❑ All fibres are positively managed to maintain a 30 mm minimum bend radius
- ❑ Removable cover for easy access
- ❑ Optional resin pack allows box to be sealed against water/gas ingress IP45.
- ❑ Unit manufactured from fire resistant UL94-V0 rated material
- ❑ Colour Light Grey RAL 7035

### Application:

- ❑ Telecommunication – FTTx

Compliance with IEC 60068-2-6:1995 (vibration) and IEC 60068-2-27:1987 (shock).

Wymiary/Dimensions	
Szerokość/Width	220 mm
Głębokość/Depth	50 mm
Długość/Length	150 mm
Ilość tacek spawu/ Number of splice trays	1
Max. pojemność/Max. fibre capacity	12
Max. średnica kabli/Max. cable diameter	18 mm
Zakres temperatur / Operating temperature	-20 ÷ +50°C