

Skrzynka abonencka zewnętrzna

Termination Box For External Use



Skrzynka abonencka zewnętrzna:

- Możliwość zainstalowania max. 12 pigtaili i adapterów typu SC
- Kable światłowodowe magazynowe są z zachowaniem min. promienia gięcia 30 mm.
- Ruchoma pokrywa zapewnia łatwy dostęp do środka wyposażona w uszczelkę
- Opcjonalnie dostępna śruba zabezpieczająca przed niepożądanym otwieraniem
- Materiał odporny na UV
- Kolor: ciemny szary RAL 7035
- Zapewniona szczelność przeciw wodzie IP55

Zastosowanie:

- Sieci teleinformatyczne - FTTx

Zgodność z normą IEC 60068-2-6:1995 (wibracje) oraz IEC 60068-2-27:1987 (wstrząsy).

Termination Box For External Use:

- Up to 12 SC type pigtails and adapters can be accommodated.
- All fibres are positively managed to maintain a 30 mm minimum bend radius
- Removable cover fitted with re-enterable seal for easy access
- Tamperproof cover security screws available as an option
- Unit manufactured from UV resistant material.
- Colour Dark Grey RAL 7035
- Water ingress protection to IP55

Application:

- Telecommunication – FTTx

Compliance with IEC 60068-2-6:1995 (vibration) and IEC 60068-2-27:1987 (shock).

Wymiary/Dimensions

Szerokość/Width	220 mm
Głębokość/Depth	50 mm
Długość/Length	150 mm

Ilość tacek spawu/ Number of splice trays	1
Max. pojemność/Max. fibre capacity	12
Max. średnica kabli/Max. cable diameter	13 mm
Zakres temperatur / Operating temperature	-20 ÷ +50°C